



Universele serverinbouwset, 19"

Voor TS, FR(i)

De universele serverinbouwset is bijzonder geschikt voor integratie van gangbare servertypen in Rittal behuizingen met L-vormige profielen of 19"-montageframe en een minimale behuizingdiepte van 900 mm. De bijzondere constructie van de inbouwset garandeert de vrije toegang tot het 19"-niveau. Zo kunnen de afzonderlijke servers in ingeschoven toestand worden vastgezet met de hiervoor bestemde schroeven (M5). Niveauafstand: 750 mm

Voor	LE	Bestelnr. DK
Alle gangbare servertypen	1 set	7063.100

Belastbaarheid:

80 kg, statische belasting

Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal.



Bovendien is noodzakelijk:

Bevestigingsadapter, afhankelijk van het servertype.

Voor FR(i) en behuizingen met twee 19"-montageframes bovendien:

Inbouwset DK 7063.102,

zie pagina 387.

Voor servertypen	LE	Bestelnr. DK
Met 19"-serverbevestiging aan de voorzijde	1 set	7063.110
Met bevestiging aan de zijkant (SUN)	1 set	7063.120
Met bevestiging aan de zijkant (HP-racksysteem/E)	1 set	7063.130

Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

1 set bevestigingsadapters, voldoende voor de integratie van een afzonderlijke server, incl. bevestigingsmateriaal.

LE	Bestelnr. DK
1 set	7063.102



Bevestigingsadapter

Met de extra benodigde adapter kunnen de servers met de originele inbouwsets van de serverfabrikant aan de universele inbouwset worden bevestigd. De adapters dienen steeds overeenkomstig het in te bouwen servertype te worden gekozen. Met deze specifieke bevestiging is een probleemloze opbouw van gemengde systemen mogelijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, de afzonderlijke behuizingsystemen ook in de toekomst flexibel toe te passen.



Inbouwset

Voor FR(i) en 19"-montageframes

Deze inbouwset maakt montage van de universele serverinbouwset 7063.100 zowel in FR(i) serverracks als aan twee 19"-montageframes mogelijk.

Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd