

Opname met ronde stangen, 3 HE

Voor LSA-stroken

Voor de opname van 15 plus-scheidingsstroken 2/10, op 2 ronde stangen, Ø 12 mm. De opname-eenheid kan in alle 19"-bevestigingsniveaus worden geïntegreerd. Met kabelopvangrail aan de achterzijde.

Afmetingen:

B x H x D:
19" x 132,5 mm (3 HE) x 180 mm

HE	Bestelnr. DK
3	7050.200

Materiaal:

Zijwanden: aluminiumplaat
Inch-flens/profiel:
sputgietaluminium profiel

Levering:

Opname met ronde stangen als bouwset.



Houder, 3 HE

Voor LSA-plus-stroken, max. 150 DA

Voor de opname van maximaal 15 LSA-plus-stroken (à 10 DA). Er kunnen 3 x 5 LSA-plus-stroken 2/10, bouwsérie 2, horizontaal worden gemonteerd. Strooklengte 124 mm, hoogteraster 22,5 mm. De houder kan in alle 19"-bevestigingsniveaus worden geïntegreerd. Het montagefront bevindt zich 75 mm achter de 19"-flenzen. Door de geïntegreerde rangeerbeugels is een geordende geleiding en verdeling van telecomkabels mogelijk.


HE	Bestelnr. DK
3	7050.100

Materiaal:

Roestvaststaal

Levering:

Houder, 8 rangeerbeugels.



Opnamesysteem, 2 HE

Voor LSA-inbouwset

Voor de montage van LSA-montagegoten/-beugels aan de 19"-profielen.

Afmetingen:

Totale diepte: 98,5 mm
hoogte: 2 HE

Materiaal:

Plaatstaal

Kleur:

RAL 7035

HE	LE	Bestelnr. DK
2	2 st.	7050.035



Toebehoren:

TK-universele montagebeugels,
zie pagina 230.

