



### Telefoon- en dataverdeler

#### 1 HE (1/2 19") 42 TE Modulaire techniek

Mini-verdeelvelden, voorzien van RJ 45 snap-in doorvoerverbindingen (voor omegaprofielen overeenkomstig DIN 50 002) met aardaansluiting.

#### LSA-plus-techniek

Telefoonverdeler:

10 x RJ 45-connectoren, niet afgeschermd, zonder afdekkap, 4-polig te bezetten, met trekontlasting en aardaansluiting.

Dataverdeler:

8 x RJ 45-connectoren, afgeschermd, afdekkap met snelsluiting, 4-polig te bezetten, met trekontlasting en aardaansluiting.

Uitvoering	Cat.	LE	Bestelnr. DK
8 poorten, UTP, modulair, 2 x RJ 45, incl. 8 patchkabels 0,25 m, blauw	3	1 st.	<b>7870.800</b>
		6 st.	<b>7870.580</b>
8 poorten, UTP, modulair, 2 x RJ 45, incl. 8 patchkabels 0,25 m, geel	5	1 st.	<b>7870.820</b>
		6 st.	<b>7870.595</b>

Uitvoering	Cat.	LE	Bestelnr. DK
10 poorten, UTP, RJ 45/LSA, incl. 8 patchkabels 0,25 m, blauw	3	1 st.	<b>7870.802</b>
		6 st.	<b>7870.582</b>
8 poorten, UTP, RJ 45/LSA, incl. 8 patchkabels 0,25 m, geel	5	1 st.	<b>7870.822</b>
		6 st.	<b>7870.597</b>



### Telefoon- en dataverdeler

#### 1 HE (19") 84 TE LSA-plus-techniek

Telefoonverdeler:

25 x RJ 45-connectoren, niet afgeschermd, zonder afdekkap, 4-polig te bezetten, met trekontlasting en aardaansluiting.

Dataverdeler:

24 x RJ 45-connectoren, afgeschermd, afdekkap met snelsluiting, met trekontlasting en aardaansluiting.

Uitvoering	Cat.	LE	Bestelnr. DK
25 poorten, UTP, RJ 45/LSA, incl. 12 patchkabels 0,6 m, blauw	3	1 st.	<b>7870.810</b>
		6 st.	<b>7870.590</b>

Uitvoering	Cat.	LE	Bestelnr. DK
24 poorten, STP, RJ 45/LSA, incl. 12 patchkabels 0,6 m, geel	6	1 st.	<b>7870.830</b>
		6 st.	<b>7870.600</b>




### Omegaprofielmoduul

Compacte verdeler met montageclip voor omegaprofielen overeenkomstig DIN 50 002, robuuste metalen behuizing, met trekontlasting.

Cat. 6, 2 x RJ 45, System Corning Future Com S 250 (plaatsen van de kabel zonder gereedschap).

Uitvoering	Cat.	LE	Bestelnr. DK
2 x Corning Future Com S 250	6	3 st.	<b>7870.614</b>



### Voor afgeschermdde RJ 45 Modular Jacks

Voor opname van afgeschermdde RJ 45-connectoren. Uitsparingen en achterzijde van het patchpaneel elektrisch geleidend voor de contactering van inbouw delen met het patchpaneel en de verzinkte, gechromateerde 19"-profielen. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

**Materiaal:**  
Plaatstaal, verzinkt


**Kleur:**  
Voorzijde: RAL 7035,  
achterzijde: gechromateerd.

HE	Aantal inbouwplaatsen	Bestelnr. DK
1	16	7394.035
2	32	7395.035

Overige uitvoeringen op aanvraag.

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Voor V 24 interfaces

Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

L1 mm	L2 mm	L3 mm	
25	21	16,5	9-pol.
33,3	29,2	24,7	15-pol.
47	43	38,5	25-pol.

**Materiaal:**  
Plaatstaal


**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Voor aantal polen	Aantal inbouwplaatsen	Bestelnr. DK
2	9	16	7087.535
2	15	16	7086.535
2	25	16	7089.535

Overige uitvoeringen op aanvraag.

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Voor de opname van BNC-connectoren (bouwvorm E)

Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

**Materiaal:**  
Plaatstaal

**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Aantal inbouwplaatsen	Bestelnr. DK
3	32	7069.535

Overige uitvoeringen op aanvraag.

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Voor de opname van het AT & T Connector System 110

Voor bevestiging van twee connectorblokken met elk 100 DA en opnamemogelijkheid voor 2 kabelhouders (backboards). Met opnamemogelijkheid aan de achterzijde voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

**Materiaal:**  
Plaatstaal


**Kleur:**  
RAL 7035

**Levering:**  
Incl. 12 snelsluitingen voor connectorblokken en kabelhouders.

HE	Dubbele aders (DA)	Bestelnr. DK
4	200	7049.035

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Modulepanel:19" 3 HE/84 TE

Voor de opname van verschillende deelfrontplaten en daarmee de individuele opbouw van een rangeerveld met een willekeurige combinatie van connectoren en koppelingen. De breedte bedraagt 84 TE.

**Materiaal:**  
Aluminium

**Kleur:**  
RAL 7035

**Levering:**  
2 19"-wartelplaat,  
2 profielen incl. 2 getapte strips.

LE	<b>Bestelnr. DK</b>
1 st.	<b>7330.035</b>

**!** **Bovendien is noodzakelijk:**

Deelfrontplaten,  
zie pagina 390.



### Deelfrontplaten

Voor de opname van verschillende connectoren en koppelingen in het modulepanel DK 7330.035.

**Materiaal:**  
Plaatstaal


**Kleur:**  
RAL 7035

Voor bus/ koppeling	Aantal van de inbouw- plaatsen	TE	LE st.	<b>Bestelnr. DK</b>
ST	4	4	2	<b>7334.035<sup>1)</sup></b>
BNC-E	4	6	2	<b>7339.035</b>
D-Sub, 9-polig	3	4	2	<b>7342.035</b>
D-Sub 15-polig	2	4	2	<b>7343.035</b>
D-Sub 25-polig	1	4	2	<b>7344.035</b>
RJ 11 – 45	4	8	2	<b>7349.035<sup>1)</sup></b>
Blindplaat	–	4	2	<b>7355.035</b>
Blindplaat	–	6	2	<b>7356.035<sup>1)</sup></b>
Blindplaat	–	8	2	<b>7357.035<sup>1)</sup></b>
Blindplaat	–	24	1	<b>7359.035<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup>Levertijd op aanvraag.  
Overige uitvoeringen op aanvraag.

**Opmerking:**

Tekeningen van de uitsparingen,  
zie pagina 389 – 391.



### Voor de opname van E-2000, E-2000 duplex of SC glasvezelkoppelingen

Bij 1 HE met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

**Materiaal:**  
Plaatstaal


**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Aantal inbouwplaatsen single/duplex	Bestelnr. DK
1	16/8	7433.035

Overige uitvoeringen op aanvraag.

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Voor de opname van SC-duplex glasvezelkoppelingen

Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.


**Materiaal:**  
Plaatstaal

**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Aantal inbouwplaatsen	Bestelnr. DK
1	12	7154.035
2	24	7155.035

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.



### Voor de opname van ST-glasvezelkoppelingen

Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.

**Materiaal:**  
Plaatstaal

**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Aantal inbouwplaatsen	Bestelnr. DK
1	16	7437.035
2	24	7137.535
2	32	7637.035 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Levertijd op aanvraag. Andere uitvoeringen op aanvraag.

#### + Toebehoren:

Kabelopvangbeugel DK 7610.000 of DK 7611.000, zie pagina 356.




### Coderingsstroken

#### Voor patchpanels

Voor het individueel coderen van verschillende connectoren, zelfklevend.

Lengte: 210 mm, hoogte: 10 mm.

LE	Bestelnr. DK
32 st.	7167.000



### 1 HE panel, 19"

#### Met gesloten goot

Het paneel met goot dient voor het opleggen van een glasvezelconnectorafdekplaat of montage-materiaal en wordt eenvoudig aan de 19-profielen gemonteerd.

Diepte: 100 mm

**Materiaal:**  
Plaatstaal

**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Bestelnr. DK
1	7300.335

## Patchpanels



### Blindpaneel, 19"

Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.

**Materiaal:**  
Plaatstaal

HE	Inbouwhoogte mm	LE	Bestelnr. DK	
			RAL 7035	RAL 9005
1	44	1 st.	<b>7151.035</b>	<b>7151.005</b>
1,5	66	1 st.	<b>7157.035</b>	–
2	88	1 st.	<b>7152.035</b>	<b>7152.005</b>
3	132,5	1 st.	<b>7153.035</b>	<b>7153.005<sup>1)</sup></b>
6	266	1 st.	<b>7156.035</b>	<b>7156.005<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup>Levertijd op aanvraag.



### Blindpaneel, 1 HE

#### Toolless fixing, 19"

Het blindpaneel dient voor het afsluiten van niet-gebruikte ruimten in het 19"-montageniveau. Dankzij de snelle bevestiging zonder gereedschap kan het blindpaneel overal gemakkelijk worden geïntegreerd en indien nodig weer worden verwijderd. Door de consequente toepassing van blindpanelen kan in gedeeltelijk ingerichte racks een doelgerichte luchtgeleiding worden gewaarborgd.

LE	Bestelnr. DK
10 st.	<b>7151.110</b>

**Materiaal:**  
Kunststof

**Kleur:**  
RAL 7035

**Levering:**  
10 blindpanelen met geïntegreerde snelbevestiging



### Panel met monitorveld


#### Voor monitoren met beeldscherm diagonalen tot 17

Voor de montage in 19"-bevestigingsniveaus. Met een veiligheidsglazen ruit.

**Materiaal:**  
Plaatstaal

**Kleur:**  
RAL 7035

HE	Bestelnr. DK
9	<b>7300.135</b>




### 19"-blindplaten

Voor inbouw in elektronische behuizingen.

**Materiaal:**  
Aluminium, blank geëloxeerd

HE	LE	Bestelnr. VC	
		269,2 mm (1/2 19 )	482,6 mm (19")
1	3 st.	<b>3746.000</b>	<b>1931.200</b>
2	3 st.	<b>3747.000</b>	<b>1932.200</b>
3	3 st.	<b>3748.000</b>	<b>1933.200</b>
4	3 st.	<b>3749.000</b>	<b>1934.200</b>
6	3 st.	–	<b>1936.200</b>
7	3 st.	–	<b>1935.200</b>
9	3 st.	–	<b>1939.200</b>
12	3 st.	–	<b>1937.200</b>



### Scharnierende blindplaat, klapbaar

Voor inbouw in elektronische behuizingen.

**Materiaal:**  
3 mm aluminium, blank geëloxeerd.  
Scharnier: zinksputwerk, verzinkt

**Levering:**  
Incl. bevestigingsmateriaal.

Breedte	HE	LE	Bestelnr. EL
19	3	1 st.	<b>1944.000</b>
19"	6	1 st.	<b>1945.000</b>



### Scharnierende blindplaat, zwenkbaar

Voor inbouw in elektronische behuizingen.

**Materiaal:**  
3 mm aluminium, blank geëloxeerd.  
Scharnier: zinksputwerk, verzinkt

**Levering:**  
Incl. bevestigingsmateriaal.

Breedte	HE	LE	Bestelnr. EL
19	3	1 st.	<b>1940.000</b>
19"	6	1 st.	<b>1941.000</b>



### Scharnier Voor blindplaten

**Materiaal:**  
zinksputwerk, verzinkt

**Levering:**  
Incl. bevestigingsmateriaal.

LE	Bestelnr. EL
2 st.	<b>1950.000</b>

Duits patent nr. 40 04 264



### Ventilatiefrontplaten

Voor de ventilatie van behuizingen.

**Materiaal:**  
Aluminium, blank geëloxeerd

Breedte	HE	LE	Bestelnr. EL
19	1	1 st.	<b>2231.000</b>
19"	2	1 st.	<b>2232.000</b>
19"	3	1 st.	<b>2233.000</b>