

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Afgeschermd PVC stuurstroomkabel met kleine buitendiameter

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC stuurstroomkabel, afgeschermd en flexibel voor diverse toepassingen, dun en licht zonder binnenmantel, U_0/U : 300/500V

Info

EMC-conform

Dun en licht, zonder binnenmantel



Stoorsignalen



Goede chemische bestendigheid

Voordelen

Ruimtebesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters

Toepassing

Meet- en regeltechniek

Kantoormachines en systemen voor gegevensverwerking

Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Goede chemische bestendigheid, zie tabel T1 in de catalogus

Hoge afschermingsgraad

lage transferimpedantie

(max. 250 Ohm/km bij 30 MHz)

Normreferentie en keurmerken

Gebaseerd op EN 50525-2-51

Laatste update (09.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Opmaak

Fijndradige litzen van blank koper
PVC isolatie LAPP P8/1
Aders in lagen samengeslagen
Plasticfolie omwikkeling
Gevlochten koperafscherming
PVC buitenmantel, zilvergrijs (RAL 7001)

Technische data

Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
Geleideropmaak:	Fijndradig volgens VDE 0295, klasse 5/IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius:	Incidentele buiging: 20 x buitendiameter Vaste installatie: 6 x buitendiameter
Nominale spanning:	U ₀ /U: 300/500 V
Testspanning:	Ader/ader: 4.000 V Ader/afscherming: 600 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik:	Incidentele buiging: -5 °C tot +70 °C Vaste installatie: -40 °C tot +80 °C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
*Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter (mm)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY				
1136752	2 X 0,5	5,8	36	45
1136003	3 G 0,5	6,1	43	59
1136753	3 X 0,5	6,1	43	59
1136004	4 G 0,5	6,5	49	71
1136754	4 X 0,5	6,5	49	71
1136005	5 G 0,5	7	57	86
1136755	5 X 0,5	7	57	86
1136007	7 G 0,5	7,5	69	105
1136757	7 X 0,5	7,5	69	105
1136012	12 G 0,5	9,9	104	200
1136762	12 X 0,5	9,9	104	200
1136018	18 G 0,5	11,5	141	275
1136768	18 X 0,5	11,5	141	275
1136025	25 G 0,5	13,4	211	350
1136775	25 X 0,5	13,4	211	350
1136802	2 X 0,75	6,2	43	56
1136103	3 G 0,75	6,5	52	70
1136803	3 X 0,75	6,5	52	70
1136104	4 G 0,75	7	61	95
1136804	4 X 0,75	7	61	95
1136105	5 G 0,75	7,7	72	108
1136805	5 X 0,75	7,7	72	108
1136107	7 G 0,75	8,3	89	127
1136807	7 X 0,75	8,3	89	127
1136112	12 G 0,75	10,9	138	232
1136118	18 G 0,75	12,7	211	315
1136125	25 G 0,75	14,8	280	435
1136825	25 X 0,75	14,8	280	435
1136852	2 X 1	6,5	51	71
1136203	3 G 1	6,8	62	86
1136853	3 X 1	6,8	62	86
1136204	4 G 1	7,3	74	98
1136854	4 X 1	7,3	74	98

Laatste update (09.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

**LAPP GROUP**

Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter (mm)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
1136205	5 G 1	8,1	88	121
1136855	5 X 1	8,1	88	121
1136207	7 G 1	8,8	112	147
1136857	7 X 1	8,8	112	147
1136212	12 G 1	11,5	185	285
1136218	18 G 1	13,9	268	395
1136225	25 G 1	15,9	354	486
1136902	2 X 1,5	7,1	65	86
1136303	3 G 1,5	7,5	82	112
1136903	3 X 1,5	7,5	82	112
1136304	4 G 1,5	8,2	100	135
1136904	4 X 1,5	8,2	100	135
1136305	5 G 1,5	8,9	119	148
1136905	5 X 1,5	8,9	119	148
1136307	7 G 1,5	9,9	154	192
1136907	7 X 1,5	9,9	154	192
1136312	12 G 1,5	13	268	365
1136318	18 G 1,5	15,6	373	520
1136325	25 G 1,5	17,9	530	734
1136334	34 G 1,5	20,8	683	944
1136403	3 G 2,5	8,9	118	151
1136404	4 G 2,5	9,9	147	188
1136405	5 G 2,5	11	176	270
1136407	7 G 2,5	11,9	253	340
1136412	12 G 2,5	16	355	540
1136418	18 G 2,5	19	569	782
1136425	25 G 2,5	22,2	827	1358
1136504	4 G 4	11,6	248	305
1136507	7 G 4	14,4	355	500
1136604	4 G 6	14,2	343	440
1136607	7 G 6	17	505	672
1136614	4 G 10	17,2	495	680
1136615	5 G 10	19,5	592	824
1136624	4 G 16	20,2	800	1050

Laatste update (09.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



LAPP GROUP

Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter (mm)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
1136625	5 G 16	22,6	895	1285
1136634	4 G 25	25,1	1075	1413
1136635	5 G 25	28	1400	1976
1136638	4 G 35	28	1576	2070

Laatste update (09.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16