

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Afgeschermd halogeenvrije aansluit- en stuurstroomkabel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 HC - halogeenvrije stuurstroomkabel, HFFR, oliebestendig, afgeschermd en koudebestendig voor diverse toepassingen, U_0/U : 300/500V

Info

Nieuw: Uitgebreid toepassingsbereik vanwege GL-certificering

Hoge flexibiliteit en oliebestendigheid

Items met grotere doorsneden op aanvraag



UV-bestendig



Stoorsignalen



Oliebestendig



Halogeenvrij



Goede chemische bestendigheid



Vlamvertragend



Bestand tegen lage temperaturen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Voordelen

Eenvoudige bediening en installatie

Ruime toepassingsmogelijkheden dankzij uitstekende producteigenschappen

Gecertificeerd voor maritieme toepassingen

Toepassing

Openbare gebouwen zoals luchthavens of treinstations

Installatietechniek

Industriële machines

HVAC

Voornamelijk waar mensen, dieren en kostbare voorwerpen blootgesteld zijn aan hoge brandrisico's

Voor gebruik volgens de Europese bouwproductenrichtlijn (CPR), zie appendix T14 in deze catalogus

Opmerking: zie selectietabel T29 in deze catalogus voor het gebruik van AWM (Appliance Wiring Materiaal)-kabels en industriële machines (VS) volgens NFPA 79 Ed. 2015

Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

(vlamverspreiding op één enkele kabel)

Geen vlamverspreiding volgens IEC 60332-3-22 en IEC 60332-3-24 ofwel IEC 60332-3-25 (vlamverspreiding op verticale kabelbundel)

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1

(hoeveelheid halogeen zuurgas)

Corrosiviteit verbrandingsgassen volgens IEC 60754-2 (zuurtegraad)

Lage rookdichtheid volgens IEC 61034-2

Oliebestendig volgens EN 50363-4-1 (TM5)

en UL OIL RES I en UL OIL RES II

UV- en ozonbestendig volgens ISO 4892-2

Ozonbestendig volgens EN 50396

Normreferentie en keurmerken

UL AWM style 21089

Gebaseerd op EN 50525-3-11

Gebaseerd op EN 50525-2-51

Germanischer Lloyd (GL) certificering nr. 11 119-14 HH

Opmaak

Fijndradige litzen van blank koper

Halogeenvrije aderisolatie

Aders in lagen samengeslagen

Halogeenvrije binnenmantel, grijs

Gevlochten koperafscherming

Buitenmantel gemaakt van speciale halogeenvrije samenstelling, grijs (RAL 7001)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Technische data

Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel
Geleideridentificatie:	Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
Geleideropmaak:	Fijndradig volgens VDE 0295, klasse 5/IEC 60228 klasse 5
Minimale buigradius:	Incidentele buiging: 15 x buitendiameter Vaste installatie: 6 x buitendiameter
Nominale spanning:	U ₀ /U: 300/500 V UL: 600 V
Testspanning:	4000 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik:	Incidentele buiging: -30°C tot +70°C (UL: +75°C) Vaste installatie: -40°C tot +80°C (UL: +75°C)

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel

Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).

Maximale lengte per haspel: ≥ 4G50 max. 500 m

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

*Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter (mm)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U ₀ /U: 300/500 V				
10035030	2 X 0,5	7,1	29,1	85
10035031	3 G 0,5	7,4	35,1	95
10035032	3 X 0,5	7,4	35,1	95
10035033	4 G 0,5	8	41,4	111
10035034	4 X 0,5	8	41,4	111
10035035	5 G 0,5	8,6	48	126
10035036	7 G 0,5	9,1	59,9	148
10035037	12 G 0,5	11,5	91,4	226
10035040	2 X 0,75	7,7	35,4	101
10035041	3 G 0,75	8	43,8	114
10035042	3 X 0,75	8	43,8	114
10035043	4 G 0,75	8,5	52,8	130
10035044	4 X 0,75	8,5	52,8	130
10035045	5 G 0,75	9,3	62,3	153
10035046	5 X 0,75	9,3	62,3	153
10035047	7 G 0,75	9,9	79,5	183
10035048	7 X 0,75	9,9	79,5	183
10035050	12 G 0,75	12,5	123,2	280
10035051	18 G 0,75	14,8	188,6	399
10035052	25 G 0,75	16,9	247,5	522
10035055	2 X 1	8	41,4	112
10035056	3 G 1	8,4	52,1	127
10035057	3 X 1	8,4	52,1	127
10035058	4 G 1	8,9	73,5	157
10035059	4 X 1	8,9	73,5	157
10035060	5 G 1	9,7	83,2	171
10035061	7 G 1	10,3	97,2	210
10035062	12 G 1	13,6	168,7	347
10035063	18 G 1	15,7	235,4	474
10035064	25 G 1	17,8	312	611
10035065	41 G 1	22,4	508	969
10035067	2 X 1,5	8,6	53,2	134
10035068	3 G 1,5	9	69,1	155

Laatste update (03.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

**LAPP GROUP**

Productinformatie

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter (mm)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
10035069	3 X 1,5	9	69,1	155
10035070	4 G 1,5	9,8	85,8	186
10035071	5 G 1,5	10,5	102,8	215
10035072	7 G 1,5	11,4	134,2	269
10035073	12 G 1,5	15	232,8	445
10035074	18 G 1,5	17,4	327,8	610
10035075	25 G 1,5	20,4	463,2	843
10035089	3 G 2,5	10,5	102,8	220
10035090	4 G 2,5	11,4	129,4	265
10035091	5 G 2,5	12,7	157,5	322
10035092	7 G 2,5	14	223	422
10035093	12 G 2,5	17,9	360,5	659
10035094	4 G 4	13,6	207,6	390
10035095	5 G 4	14,9	251,5	463
10035096	7 G 4	16,2	333,9	588
10035097	4 G 6	15,8	294,8	516
10035098	5 G 6	17,3	356,1	616
10035099	7 G 6	18,8	479,3	792
10035380	4 G 10	19,1	461,1	789
10035381	5 G 10	21,4	586,6	998
10035382	4 G 16	22,3	727,6	1154
10035383	5 G 16	24,5	888,7	1389
10035384	4 G 25	27	1.123,9	1807
10035386	4 G 35	30,4	1.529,2	2321

Laatste update (03.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16