

Producttype / Range

Omschrijving

Installatiekabels INSTALFLEX-H YMz1K B2ca
0,6/1,0 kV

Aantal aders

4 t/m 5

Geleider doorsnede

10 mm² t/m 240 mm²

Beoogde gebruiksdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant / Gemachtigde

Geproduceerd door

Eldra bv
Branskamp 7
6014 CB ITTERVOORT
NEDERLAND

T: +31 (0) 475 - 56 67 67
M: info@eldra.nl
W: www.eldra.nl

Geproduceerd voor

-
-
-
-
T: -
M: -
W: -

Beoordeling

AVCP-systeem

Geharmoniseerde norm

Aangemelde instantie(s)

1+
EN 50575:2014/A1:2016
RISE Research Institutes of Sweden
NB 0402

Europees beoordelingsdocument

Europese technische beoordeling

Technische beoordelingsinstantie

Aangemelde instantie(s)

-
-
-
-

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen

Prestatie

Geharmoniseerde Norm

Brandgedrag

B2ca - s1, d1, a1

EN 50575:2014/A1:2016

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:


Paul Kempkens
Algemeen Directeur

Ittervoort, 30 maart 2018



Revisie informatie

Revisie 002 | 30.03.2018

Omschrijving	Voorgaand	Nieuw	Terugwerkend
Aanpassing Geleider doorsnede	10 mm ² t/m 150 mm ²	10 mm ² t/m 240 mm ²	JA