

## Producttype / Range

Omschrijving	Aantal aders	Geleider doorsnede
Flexibele leiding H05VV-F (VMuL) Eca 300/500 volt	2 t/m 5	0,75 mm <sup>2</sup> t/m 2,5 mm <sup>2</sup>

## Beoogde gebruikdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

## Fabrikant

Geproduceerd door	T:	M:	W:
Eldra bv Branskamp 7 6014 CB ITTERVOORT NEDERLAND	+31 (0) 475 - 56 67 67	info@eldra.nl	www.eldra.nl

## Beoordeling

AVCP-systeem	3	Europees beoordelingsdocument	-
Geharmoniseerde norm	EN 50575:2014/A1:2016	Europese technische beoordeling	-
Aangemelde instantie(s)	SP Technical Research Institute of Sweden NO. 0402	Technische beoordelingsinstantie	-
		Aangemelde instantie(s)	-

## Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Eca	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:

  
Paul Kempkens  
**Adjunct Directeur**

Ittervoort, 3 maart 2017

