


L	1551
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >76%.

Breedstralende symmetrische distributie.

UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Breedstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.

Transparant glas HST, onbrandbaar, gehard, gemonteerd en vastgezet op de single-stuk verzinkt staal omgevende frame, pakking, scharnierende opening door middel van verzinkte stalen klemmen.

Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.

Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 18,61 kg.

IP64 beschermingsgraad, volledig beschermd tegen stof.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Tweevoudig circuit.

Snelle aansluiting.

ENEC - IMQ.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T8 58W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 5200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 90 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.

Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.

Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.