


Ø	222
H	100

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >73%.

Symmetrische directe distributie, asymmetrische distributie door de lamp uit het midden te plaatsen.

UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 222 mm, inbouwhoogte 100 mm. Gewicht 0,957 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lamp 18W/840, lichtstroom 1200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 67 lm/W.

Lampvoet G24q-2.

TOEPASSINGEN

In verlaagde plafonds met smalle ruimtes.

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, winkels en etalages.