


Ø	222
H	158

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >59%.

Directe distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <23 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2S dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in semi-mat aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, niet-reflecterend.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 222 mm, inbouwhoogte 158 mm. Gewicht 1,507 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 26W/840, lichtstroom 1800 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 69 lm/W.

Lampvoet G24q-3.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Vergaderzalen, auditoriums, representatieve ruimtes, architectonische omgevingen, kantoren.