

PROFWIRE VD

H07V-U 2.5 mm² (box 5x100m)

Nexans ref.: 10003672

EAN 13: 5413404101054

Installatiedraad (VD-draad) met lage wrijvingscoëfficiënt voor woningbouw en utiliteitsbouw

Beschrijving

Toepassing

PROFWIRE H07V-U VD-draad is een vinyl installatiedraad voor installatie in buizen en plintsystemen in de woning- en utiliteitsbouw, zoals aangegeven in NEN 1010. Dankzij een lage wrijvingscoëfficiënt glijdt **PROFWIRE VD-draad** beter door buizen en versnelt zo de intrekbareheid van kabels.

Opbouw

- Geleider
Blank koper
Massief, klasse 1
- Isolatie: speciaal PVC, met lage wrijvingscoëfficiënt
Kleur: zwart (1,5 mm²), blauw, bruin, groen/geel (2,5 mm²)

Opdruk

CEBEC HAR H07V-U

(No. Fabriek)



Normen

Internationaal HD 21.3 S3

Nationaal NBN C32-123; NEN 3621

Karakteristieken

Constructie	
Kleur	Groen/geel
Geleidermateriaal	Blank koper
Samenstelling geleider	Massief, klasse 1
Isolatie	PVC
Afmetingen	
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Buitendiameter, nominaal	3,2 mm
Gewicht, benaderd	30 kg/km
Mechanische eigenschappen	
Mechanische weerstand	Gemiddeld
Gebruik	
Buigradius bij aanleg	4 (xD)
Bedrijfstemperatuur, bereik	5 .. 70 °C



Samenstelling geleider
Massief, klasse 1



Mechanische weerstand
Gemiddeld



Buigradius bij aanleg
4 (xD)



Operating temp. range
5 .. 70 °C



Bestendig tegen weersinvloeden
Goed



Gebruikstemperatuur, maximum
70 °C

PROFWIRE VD
H07V-U 2.5 mm² (box 5x100m)**Gebruik**

Bestendig tegen weersinvloeden	Goed
Gebruikstemperatuur, maximum	70 °C

Informatie over verkoop/levering**Opdruk**

CEBEC HAR H07V-U (No fabriek)

Samenstelling
geleider
Massief, klasse 1Mechanische
weerstand
GemiddeldBuigradius bij
aanleg
4 (xD)Operating temp.
range
5 .. 70 °CBestendig tegen
weersinvloeden
GoedGebruikstemperatuur,
maximum
70 °C