


Ø	303
H	188

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >86%.

Asymmetrische directe distributie door de lamp uit het midden te plaatsen.

MECHANISCH

2MG dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 303 mm, inbouwhoogte 188 mm. Gewicht 1,964 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte amalgaam lamp 32W/840, lichtstroom 2400 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.

Lampvoet GX24q-3.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Kantoren met beeldschermtoepassingen, vergaderzalen, auditoriums, representatieve ruimtes, architectonische omgevingen.