


L	596
A	596
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.

Lichtstroom 3178 lm.

Directe symmetrische distributie.

Installatie Interdistance DTransv. = 1,17 x hu - DLange. = 1,16 x hu.

Gemiddelde luminantie <1500 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

Lichtrendement 93 lm/W.

Levensduur (L92/B10): 30000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L80/B10): 80000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)

Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).

Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

3 lineair LED modules 10W/840.

Fotometrische code 840/229.

Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.

IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.

CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.

Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 2.

MECHANISCH

Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Plat microprisma scherm van transparant PMMA, van buiten multilenticulair, anti-verblinding, aan de omringende lijst van wit gelakt aluminium bevestigd, pakking, scharnier-opening.

Anti verblinding opaal polycarbonaat filter voor optimale uniformiteit.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,7 kg.

IP54 beschermingsgraad blootgesteld deel, IP20 verzonken deel.

Mechanische slagvastheid IK08 (5 joule).

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95 bij volle belasting, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse I, 1 driver.

Armatuur vermogen 34 W (nominale LED 30 W).

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

Flikkering: <4%.

Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.

(Als u geen kabel worden toegevoegd) Aboard DALI lichtsensor.

CF Corridor Function modus: ook in een lege omgeving wordt de lichtstroom op 10% gehouden.

Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond inbouw armatuur.

Op aanvraag: plafondverlichting met montagebeugel.

Plafonduitsnijding 580x580 mm.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratiekantoren, kamers met veeleisende visuele taken, waarin diffuus en zacht licht voor optimaal visueel comfort en een volledige afscherming van de lichtbron gewenst is.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)

CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Telefono

Fax

Website

E-mail

+39 051.6529611

+39 051.775884

www.3F-Filippi.it

3F-Filippi@3F-Filippi.it