


L	690
A	190
H	60

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >65%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2S parabolische reflector, in semi mat aluminium, niet reflecterend, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Vierkante platte behuizing in wit gelakt staal, met niet-reflectorend oppervlak.

Afmetingen: 190x690 mm, hoogte 60 mm (rand 40 mm). Gewicht 2,075 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

5-polige aansluitklem voor doorvoerbedrading met aansluitcapaciteit 2x2,5mm².

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp 24W/840, voorgemonteerd,

lichtstroom 1750 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 73 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen waar ondanks een gereduceerde hoogte comfortabel licht gewenst is. Kantoren met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren.