


L	2380
A	180
H	85

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >61%.
 Directe symmetrische distributie.
 Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2M parabolische reflector, in hooggaans aluminium, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
 Metalen eindkappen in wit polycarbonaat. Verwisselbaar om lichtkanalen te vormen.
 Afmetingen: 180x2380 mm, hoogte 85 mm. Gewicht 7,4 kg.
 Voor het vormen van een lichtlijn moet 20-40mm van de lengte afgetrokken worden, afhankelijk van het verwijderen van 1 of 2 afdekelementen.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.
 E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 28W/840, voormonteerd,
 lichtstroom 2600 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 93 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, openbare kantoren en scholen.