


L	1565
A	235
H	105

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >84%.
 Breedstralende symmetrische distributie.
 UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing uit één stuk, in geperst aluminium fosfaat behandeling met ijzerzouten, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
 Transparant glas, niet brandbaar, gehard, ondergebracht en bevestigd aan het perimetrische frame uit één stuk van roestvrij staal, afdichting, scharnierende opening door middel van roestvrij stalen clips.
 Breedstralende parabolische reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Montageplaat in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. gegalvaniseerd stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.
 Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 105 mm. Gewicht 8,625 kg.
 IP65 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 Doorvoer voor voedingskabel op één eindkap, via PG 13,5 kabelwartel van vernikkeld messing.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp T5 HO 49W/840, voorgemonteerd,
 lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Elke omgeving behalve daar waar de armatuur materialen niet geschikt zijn.