

ÖLFLEX® LIFT

PVC-kabels met trekontlasting, flexibel bij lage temperaturen
Langere levensduur door speciaal ontwerp
Aantrekkelijke prijs en maximale operationele efficiëntie
Hoogflexibel door de extra fijndradige geleider



Geschikt voor gebruik buitenshuis



Bestand tegen lage temperaturen



Optimale trekontlasting



UV-bestendig

Info

Hoge werkingsefficiëntie
Ophanglengte tot 90 m
VDE-getest en -geregistreerd

Toepassing

Liftkabel die zorgt voor de elektrische bedrijfszekerheid in verschillende soorten liftconstructies
Geschikt voor gebruik in liften in openlucht
De mogelijke toepassingen voor de kabels van de serie ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
Voor de assemblage en richtlijnen voor het hanteren van ÖLFLEX® CRANE-kabels verwijzen we naar de bijlage in deze catalogus, technische tabel T4; voor ÖLFLEX® LIFT-kabels, zie technische tabel T5 in deze catalogus

Opmaak

Litzen van blank koper
Speciale op PVC gebaseerde aderisolatie
Trekontlasting gemaakt van hennep (aramide)
Non-woven omwikkeling tussen aders en mantel
Speciale PVC buitenmantel

Normreferentie en keurmerken

VDE registratie onder VDE reg. nr. 7039

Bijzonderheden

Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Goede weerbestendigheid

ÖLFLEX® LIFT

Technische data

Geleideridentificatie:	Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1
Ophanglengte:	Zie onderstaande tabel
Classificatie:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000826 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: liftkabel
Geleideropmaak:	Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6
Minimale buigradius:	Flexibel gebruik: 20 x buitendiameter
Nominale spanning:	U_0/U : 300/500 V
Testspanning:	4000 V
Aardingsgeleider:	G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider X = zonder groen-geel
Temperatuurbereik:	Flexibel gebruik: -15° C tot +70° C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes

Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel

Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).

De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.



ÖLFLEX® LIFT

Artikelnummer	Aantal aders en aderdoorsnede (mm²)	Buitendiameter (mm)	Max. ophanglengte (m)	Kopergewicht (kg/km)	Gewicht (kg/km)
ÖLFLEX® LIFT					
0027020	7 G 1,0	11.5	80	67.2	178
0027022	12 G 1,0	16.3	80	115.2	332
0027024	18 G 1,0	16.4	70	172.8	405
0027027	24 G 1,0	19.4	60	230.4	533
0027029	36 G 1,0	25.1	90	345.6	887