



# Holophane - BLIS 2 schijnwerper 75W asymm

BLIS 2 LED schijnwerper ca. 8.240 lumen,  
4.000K, IP65, IK08 50 Watt, 230 Volt, gecoate  
behuizing (antraciet), 5 mm dik gehard glas,  
incl. bevestigingsbeugel, asymmetrische  
lichtdistributie 60°, afmetingen 295x100x355,  
ca. 4,9 kilo fabrikaat: Holophane, Type  
TBHF.BL2.8041AR4075EL

**Artikelnummer** 104366N  
**Artikelkortingsgroep** 6005  
**Merk** Holophane  
**Artikelnummer** TBHF.BL2.8041AR407  
**fabrikant** 5EL

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Energie-  
efficiëntieklasse**  
**Nom. levensduur** 0  
**L90/B50 bij 25 °C**  
**Dimmer afhankelijk  
van de besturing**  
**Energie Efficiëntie  
Index (EEL)**  
**stroomvoorziening**  
**Nominale levensduur** 0  
**L90/B10 bij 25 °C**  
**Energie-  
efficiëntieklasse van  
de vast ingebouwde  
lamp**  
**Nom. levensduur** 0  
**L80/B50 bij 25 °C**  
**Geschikt voor  
wandmontage**  
**Nominale levensduur** 0  
**L80/B10 bij 25 °C**  
**Dimmer GPRS**  
**Nom. levensduur** 0  
**L70/B10 bij 25 °C**  
**Energie-  
efficiëntieklasse van  
de meegeleverde  
verwisselbare lamp**  
**Inbouwdiameter** 0  
**Nominale ledstroom** 0 - 0  
**bij constante stroom**  
**Geschikt voor  
aanbouw**  
**Geschikt voor  
inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor  
pendelophanging**

Geschikt voor plafond  
 bevestiging(montage)  
 Geschikt voor  
 spantenmontage(?)  
 Geschikt voor podium  
 -vloermontage  
 Geschikt voor  
 stroomrailmontage  
 Geschikt voor  
 klemmontage  
 Geschikt voor  
 kabelsysteem  
 Verstelbaarheid  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Lichtbron  
 Met lichtbron  
 Geschikt voor aantal 0  
 lichtbronnen  
 Lamphouder  
 Materiaal behuizing  
 Oppervlaktebescherm  
 ing  
 Kleur behuizing  
 Materiaal afdekking  
 Geborsteld oppervlak  
 Spanningstype  
 Nominale spanning 0 - 0 V  
 Nom. Stroom 0 - 0 mA  
 Type tandwiel,  
 gereedschap  
 Regeling inbegrepen  
 Verwisselbare voorsc  
 hakelapparatuur  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Reflector  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Kleur reflector  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving

2019/2015  
 Totale harmonische vervorming (THD) 0  
 Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Constante lichtstroom regeling  
 Beschermingsgraad (IP)  
 Beschermingsgraad (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140  
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C  
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W  
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Lichtstroom 0 - 0 lm  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Arbeidsfactor 0  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurtemperatuur regelbaar  
 Lumen regelbaar  
 Stralingshoek regelbaar  
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Type bedrading                                       |           |
| Aantal polen                                         | 0         |
| Geleiderdoorsnede                                    | 0 mm²     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                       | 0 - 0 mm² |
| Aansluitwijze                                        |           |
| Armatuur met begrensde oppervlakte                   |           |
| temperatuur "D"                                      |           |
| volgens EN 60598-2-24                                |           |
| Max. aantal armaturen                                | 0         |
| per leidingbeveiliging                               |           |
| sschakelaar B16                                      |           |
| Max. aantal armaturen                                | 0         |
| per leidingbeveiliging                               |           |
| sschakelaar C16                                      |           |
| Noodstroomvoorziening                                |           |
| geïntegreerd                                         |           |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 |           |
| Armaturefficiëntie                                   | 0 lm/W    |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471          |           |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats                  |           |
| Inbouw in geïsoleerd plafond,                        |           |
| brandwerendheid "F met dak"                          |           |
| Met IFTTT ondersteuning                              |           |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                    |           |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                         | 0         |
| Compatible met Apple HomeKit                         |           |
| Bediening via Bluetooth                              |           |
| Compatible met Google Assistant                      |           |
| Compatible met Amazon Alexa                          |           |

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024