



Holophane - BLIS 1 schijnwerper 50W asymm

BLIS 1 LED schijnwerper ca. 5.250 lumen,
4.000K, IP65, IK08 50 Watt, 230 Volt, gecoat
behuizing (antraciet), 5 mm dik gehard glas,
incl. bevestigingsbeugel, asymmetrische
lichtdistributie 60°, fabrikaat: Holophane, Type
TBHF.BL1.8040AR4050EL

Artikelnummer	103146N
Artikelkortingsgroep	6005
Merk	Holophane
Artikelnummer	TBHF.BL1.8040AR405
fabrikant	OEL

Specificaties

Inbouwdiameter	0
Energie Efficiëntie	
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Nom. levensduur	0
L90/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0
L90/B10 bij 25 °C	
Geschikt voor	
wandmontage	
Nom. levensduur	0
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0
L80/B10 bij 25 °C	
Nominale ledstroom	0 - 0
bij constante stroom	
Nom. levensduur	0
L70/B10 bij 25 °C	
Geschikt voor	
aanbouw	
Geschikt voor	
inbouwmontage	
Wandmontage	
Geschikt voor	
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	
spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium	
-/vloermontage	
Geschikt voor	
stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal	0
lichtbronnen	

Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Oppervlaktebescherm
 ing
 Kleur behuizing
 Materiaal afdekking
 Geborsteld oppervlak
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer afhankelijk
 van de besturing
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde

levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 regeling
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare 0 - 0 mm²
 geleiderdoorsnede
 Aansluitwijze
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Max. aantal armaturen 0

per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024