ESZET LIGHTING B.V.
- voor kwaliteit in licht -

Holophane - R-LINE 2 LA094.R3R3.G.SE2.C7.C.LRD.W068

R-Line 2 LED verlichtingsarmatuur ca.9.000 lumen, 4.000K, IP66, IK10, 230-240V armatuur heeft een aluminium behuizing, gecoat in de kleur RAL9005 (zwart) uitgevoerd met extra corrosiebestendige coating, geschikt voor opschuif ø60mm montage, voorzien van DALI driver type RLI.2.LA094.R3R3.G.SE2.C7.C.LRD.W068

Artikelnummer	106314
Artikelkortingsgroep	6005
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	RLI.2.LA094.R3R3.G.SE2.C7.C.LR

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Dimmer GPRS	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Montagewijze	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Instelbare optiek	
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	0 - 0 mm
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Afstandsbediening	
Met radiosturing, radiocontrole	
Constante lichtstroomrefgeling	
Met programmagestuurde lichtregeling	
Met aansluitkabel	
Kabellengte	0 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Aansluitwijze	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Bediening via Bluetooth	
Type aansluiting voor sensor-/communicatie module	
Met lichtsensor	

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.