



Holophane - BLIS 4 schijnwerper 270W symm

BLIS 4 LED schijnwerper ca. 32.500 lumen,
4.000K, IP65, IK08 270 Watt, 220-240 Volt,
50-60Hz, gecoate behuizing (antraciet -
RAL7015), 5 mm dik gehard glas, incl.
bevestigingsbeugel, symmetrische
lichtdistributie (.PR) fabrikaat: Holophane Type
TBHF.BL4.8043PR4270EL

Artikelnummer	106279N
Artikelkortingsgroep	6005
Merk	Holophane
Artikelnummer	TBHF.BL4.8043PR427
fabrikant	OEL

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse	
Nom. levensduur	0
L90/B50 bij 25 °C	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Energie Efficiëntie Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Nominale levensduur	0
L90/B10 bij 25 °C	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Nom. levensduur	0
L80/B50 bij 25 °C	
Geschikt voor wandmontage	Ja
Nominale levensduur	0
L80/B10 bij 25 °C	
Dimmer GPRS	
Nom. levensduur	0
L70/B10 bij 25 °C	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Inbouwdiameter	0
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanningmodulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving	

2019/2015
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Constante lichtstroom regeling
 Beschermingsgraad (IP)
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flickerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek regelbaar
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm

Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte	
temperatuur "D"	
volgens EN 60598-2-24	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Noodstroomvoorziening	Nee
geïntegreerd	
Gloeidraadbrandbaarheid	
proef volgens IEC 60695-2-11	
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Fotobiologische veiligheid	
volgens EN 62471	
Geschikt voor beeldscherm	Nee
werkplaats	
Inbouw in geïsoleerd	
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met IFTTT	
ondersteuning	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing	0
(UGR)	
Compatible met Apple	
HomeKit	
Bediening via	
Bluetooth	
Compatible met	
Google Assistant	
Compatible met	
Amazon Alexa	

Dit productblad is gegenereerd op 09-05-2024