



# Eldra - SIGN.KAB 4X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 4x2x0,8  
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 0280630432N          |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3149                 |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40202.12140.0146.DS2 |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286494182       |

## Specificaties

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kabeltype</b>                                        |                    |
| <b>Duplex</b>                                           |                    |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.8 mm             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                    |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 8                  |
| <b>Aantal groepen</b>                                   | 4                  |
| <b>getwist</b>                                          |                    |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee           |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | PVC                |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | Overig             |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen              |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie              |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                    |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee                |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                    |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | PVC                |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Grijs              |
| <b>Aantal mantellagen</b>                               | 0                  |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder             |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                    |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>            |                    |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Brandvertraging</b>        |             |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b> |             |
| <b>Brandvertraging</b>        |             |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60332-3-22 (Cat A)</b>     |             |
| <b>Brandvertraging</b>        |             |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60332-3-23 (Cat B)</b>     |             |
| <b>Brandvertraging</b>        |             |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60332-3-24 (Cat C)</b>     |             |
| <b>Brandvertraging</b>        |             |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60332-3-25 (Cat D)</b>     |             |
| <b>Rookarm vlgs. IEC</b>      | Nee         |
| <b>61034-2</b>                |             |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>   |             |
| <b>IEC 60754-1</b>            |             |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>   | Nee         |
| <b>IEC 60754-2</b>            |             |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>   |             |
| <b>IEC 60754-3</b>            |             |
| <b>Euroklasse</b>             | Dca         |
| <b>brandgedrag volgens</b>    |             |
| <b>EN 13501-6</b>             |             |
| <b>Euroklasse</b>             | s2          |
| <b>rookontwikkeling</b>       |             |
| <b>volgens EN 13501-6</b>     |             |
| <b>Euroklasse</b>             | d2          |
| <b>brandende vallende</b>     |             |
| <b>druppels/deeltjes</b>      |             |
| <b>volgens EN 13501-6</b>     |             |
| <b>Euroklasse</b>             | a3          |
| <b>corrosiviteit/</b>         |             |
| <b>zuurgraad volgens EN</b>   |             |
| <b>13501-6</b>                |             |
| <b>Funktiebehoud</b>          |             |
| <b>volgens IEC 60331-23</b>   |             |
| <b>Oliebestendig</b>          | Nee         |
| <b>volgens IEC</b>            |             |
| <b>60811-404</b>              |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 7.4 mm      |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |             |
| <b>flexibele inzet met</b>    |             |
| <b>coulissegeleiding</b>      |             |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |             |
| <b>flexibele inzet/vrije</b>  |             |
| <b>beweging</b>               |             |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |             |
| <b>stationaire inzet/vast</b> |             |
| <b>geplaatst</b>              |             |
| <b>Toegelaten</b>             | 0 - 0 °C    |
| <b>buitentemperatuur</b>      |             |
| <b>kabel, flexibele</b>       |             |
| <b>montage</b>                |             |
| <b>Toegelaten</b>             | -20 - 70 °C |
| <b>buitentemperatuur</b>      |             |
| <b>kabel, vaste montage</b>   |             |
| <b>Categorie</b>              | Zonder      |
| <b>NVP-waarde (nominal</b>    | 0 %         |
| <b>velocity of</b>            |             |
| <b>propagation -</b>          |             |
| <b>nominale voortplantin</b>  |             |
| <b>gssnelheid)</b>            |             |
| <b>UV-bestendig</b>           | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor</b>    | Nee         |
| <b>scheepsapplicaties</b>     |             |
| <b>Scheidingsklasse</b>       |             |

volgens EN 50174-2  
 Geschikt als telefoonkabel Nee  
 Geschikt als computer data kabel Nee  
 Geschikt als signaalkabel Ja  
 Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel  
 Litze  
 Met ripkoord  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Gewicht 0 kg/km  
 Golfweerstand, impedantie 0 Ohm  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Nominale spanning U 0 V  
 Met knaagdierbescherming  
 Funktiebehoud volgens DIN 4102-12  
 Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483  
 Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483  
 Kabeltype volgens BS 4737-3.30  
 Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30  
 Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie  
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024