



Eldra - SIGNAALKABEL 2X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2

Afgeschermd signaalkabel JY(st)Y 2x2x0,8
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0280630232N
Artikelkortingsgroep 3149
Merk Eldra
Artikelnummer fabrikant 40202.11390.0146.DS2
GTIN 08716286493918

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 2
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Lagen
Afscherming collectief Folie
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming Zonder
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	

volgens EN 50174-2
 Geschikt als telefoonkabel Nee
 Geschikt als computer data kabel Nee
 Geschikt als signaalkabel Ja
 Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, impedantie 0 Ohm
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescherming
 Funktiebehoud volgens DIN 4102-12
 Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
 Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
 Kabeltype volgens BS 4737-3.30
 Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024