



Eldra - SIGNAALKABEL 2X0,8 GRIJS DCA-S2

Signaalkabel 2x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer	0200130232N
Artikelkortingsgroep	3144
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40101.01227.0146.DS2
GTIN	08716286491921

Specificaties

Kabeltype	
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Aantal groepen	0
getwist	
Getwist	Overig
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	

Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Buitendiameter circa	4 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	

volgens EN 50174-2
 Geschikt als telefoonkabel Nee
 Geschikt als computer data kabel Nee
 Geschikt als signaalkabel Ja
 Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, impedantie 0 Ohm
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescherming
 Functiebehoud volgens DIN 4102-12
 Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
 Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
 Kabeltype volgens BS 4737-3.30
 Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024