



# Belden - U/UTP C5E 4P OUTDOOR ONGEPANTSERD GEL FILLED ECA

U/UTP Cat.5e kabel outdoor/direct burial  
4x2xAWG24 Belden 7934A CPR klasse: Eca

Artikelnummer 106571  
Artikelkortingsgroep 1800  
Merk Belden  
Artikelnummer 7934A  
fabrikant

## Besteleenheden

305 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kabeltype               | U / UTP          |
| Duplex                  | Nee              |
| Geleidermateriaal       | Koper            |
| Geleideroppervlakte     | Blank            |
| AWG-maat                | 24               |
| Aantal aders            | 8                |
| Aantal groepen          | 4                |
| getwist                 |                  |
| Getwist                 | Per twee         |
| Aderisolatie            | Polyolefine      |
| Specificatie            | PE               |
| draadisolatie           |                  |
| Adercodering            | Kleur            |
| Afscherming groepen     | Zonder           |
| Afscherming             | Zonder           |
| collectief              |                  |
| Type keuring voor       |                  |
| verwerking in           |                  |
| aarde/ondergrond        |                  |
| (Buiten)mantelmateriaal | Polyolefine      |
| al                      |                  |
| Specificatie            | PE               |
| mantelmateriaal         |                  |
| Mantelkleur             | Zwart            |
| Aantal mantellagen      | 0                |
| Bewapening/armering     | Gevlochten(tres) |
| Materiaal bewapening    | Koper            |
| Kabelgeometrie          | Overig           |
| Brandvertraging         |                  |
| volgens IEC 60332-1-2   |                  |
| Brandvertraging         |                  |
| volgens IEC             |                  |
| 60332-3-21 (Cat A F/R)  |                  |
| Brandvertraging         |                  |
| volgens IEC             |                  |
| 60332-3-22 (Cat A)      |                  |
| Brandvertraging         |                  |
| volgens IEC             |                  |
| 60332-3-23 (Cat B)      |                  |
| Brandvertraging         |                  |
| volgens IEC             |                  |
| 60332-3-24 (Cat C)      |                  |

Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse Eca  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Funktiebehoud  
 volgens IEC 60331-23  
 Min. toegelaten 25.4 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Toegelaten -25 - 75 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -40 - 75 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie 5E  
 UV-bestendig Ja  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt voor gebruik  
 als beveiligingsalarm  
 kabel  
 Litze  
 Met ripkoord  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Gewicht 0 kg/km  
 Golfweerstand,  
 impedantie 0 Ohm  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Nominale spanning U 0 V  
 Met knaagdierbescher  
 ming  
 Funktiebehoud  
 volgens DIN 4102-12  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Kabeltype volgens BS  
 4737-3.30  
 Kleur ripkoord  
 volgens BS 4737-3.30  
 Voldoet aan BT  
 (British Telecom)  
 specificatie  
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024