



Holophane - S-LINE 2

LA073.A4.G.SE1.C9.C.W051

S-Line 2 LED verlichtingsarmatuur ca. 7.000 lumen, 3.000K, IP66, armatuur heeft een aluminium behuizing, gecoat in de kleur RAL9006 (Metalic Silver) uitgevoerd met extra corrosiebestendige coating, a-symmetrische lichtverdeling (R3), geschikt voor opschuif ø34/42mm montage (SE1), -10° tot +10° instelbaar, afscherming van glas, fabrikaat Holophane type
SLI.2.LA073.A4.G.SE1.C9.C.W051

Artikelnummer	106919
Artikelkortingsgroep	6003
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	SLI.2.LA073.A4.G.SE1.C9.C.W051

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	Opzet/aanzet
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer	Nee

faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Focuslens
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Max. aantal armaturen0	
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen0	
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	IP66
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor	34 - 42 mm
vlechtmaat (-spoed)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing,	Nee
radiocontrole	
Constante lichtstroom	Nee
refgeling	
Met	Nee
programmagestuurde	
lichtregeling	
Met aansluitkabel	Nee

Kabellengte	0 m
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Effectieve lichtstroom	0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Compatible met Apple	
HomeKit	
Compatible met	
Google Assistant	
Aansluitwijze	
Compatible met	
Amazon Alexa	
Met IFTTT	
ondersteuning	
Bediening via	
Bluetooth	
Type aansluiting voor	
sensor-/communicatie	
module	
Met lichtsensor	
Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024	