



Duralamp - Slimflux LP UGR 300x1200 UGR 940A

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 300 x 1200 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 90, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 3.300 lumen / 900mA Driver Set / 37W 3.150 lumen / 850mA Driver Set / 34W 2.990 lumen / 800mA Driver Set / 33W 2.830 lumen / 750mA Driver Set / 31W Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 Temperatuurbereik -20°C / +45°C afmetingen 295 x 1195 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat Duralamp code LP30120UGR-940A

Model	SLIMFLUX
Variant	30x120 UGR19 840
Artikelnummer	107421
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP30120UGR-940A
GTIN	08011905933258
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Geschikt voor wandmontage	Nee
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Dimmer GPRS	Nee
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij	0 %

gemiddelde levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	-20 - 45 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	Ja
noodverlichting	
Noodstroomvoorzien	Nee
ing geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaar	
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Systeemvermogen,	37 W
systeemprestaties	
Armaturefficiëntie	117 lm/W
Effectieve lichtstroom	4350 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	90-100 (klasse 1A)
Arbeidsfactor	0.95
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Constante lichtstroom	
refgeling	
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	9 mm
Lengte	1195 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	Snoer

Totale harmonische vervorming (THD) 0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtsterkte 0 cd
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Met IFTTT ondersteuning
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024