



Duralamp - Slimflux LP UGR 595x595 UGR 830

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) kleurtemperatuur warm white 3000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 4.010 lumen / 900mA Driver Set / 37W 3.830 lumen / 850mA Driver Set / 34W 3.640 lumen / 800mA Driver Set / 33W 3.440 lumen / 750mA Driver Set / 31W Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 Temperatuurbereik -20°C +45°C afmetingen 595 x 595 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat Duralamp code LP6060UGR-830A

Model	SLIMFLUX
Variant	60x60 UGR19 830
Artikelnummer	107410
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060UGR-830A
GTIN	08011905931810

Specificaties

Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	Mat
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee

Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0

Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP40
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst -20 - 45 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Ja
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien Nee
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor Nee
 Met lichtsensor Nee
 Met (lucht)roosters Nee
 Systeemvermogen, 37 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 4010 lm
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0.95
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Breedte 595 mm
 Hoogte/diepte 9 mm
 Lengte 595 mm
 Type bedrading Afsluiting
 Aansluitwijze
 Verblindingsbegrenzi 19
 ng (UGR)
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via Nee
 Bluetooth
 Compatible met
 Casambi
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Voldoet aan min. EIA
 levensduurcriterium
 L90 (bij 50.000 uur bij
 tq = 25°C)
 Dit productblad is gegenereerd op 09-05-2024