



Duralamp - Slimflux LP UGR 595x595 UGR 840D

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate DALI driver incl.) kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 4.350 lumen / 900mA Driver Set / 37W 4.160 lumen / 850mA Driver Set / 34W 3.950 lumen / 800mA Driver Set / 33W 3.730 lumen / 750mA Driver Set / 31W 3.210 lumen / 750mA Driver Set / 29W 2.760 lumen / 750mA Driver Set / 24W Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 Temperatuurbereik -20°C / +45°C afmetingen 595 x 595 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat Duralamp code LP6060UGR-840D

Artikelnummer	107435
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060UGR-840D

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024