



Thesla - SNELFLEX Eca 3x2,5 MM² + 2x1,5 D20

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm² Geribde buis met VD-draad bruin, blauw en groen/geel + 2x1,5 mm² zwart, rood Haspel 200 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5 MM ² + 2X1,5 D20
Artikelnummer	102513H200
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/2x15ZRd20H

Besteleenheden

200 MTR (Haspel)

Specificaties

Materiaal	PE
Kwaliteitsklasse	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	20 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Wit
Aantal geleiders installatiedraad	5
Aantal datakabels	0
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja

Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Met meterindicatie Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	