



# Thesla - SNELFLEX VMVL 5X2,5 ZWART ECA D25

Snelflex 25mm VMvL 5X2,5 zwart Eca Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variante</b>	VMVL 5X2,5 ZWART ECA D25
<b>Artikelnummer</b>	107433
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFVMVL5X25#

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	5
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	

**Euroklasse** s3  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 20-09-2024