



Thesla - SNELFLEX VMVL 5X2,5 ZWART ECA D25

Snelflex 25mm VMvL 5X2,5 zwart Eca Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variante	VMVL 5X2,5 ZWART ECA D25
Artikelnummer	107433
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SFVMVL5X25#

Specificaties

Materiaal	
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Zwart
Aantal geleiders installatiedraad	5
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	

Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Met meterindicatie
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 18-09-2024