



Duralamp - SLIMFLUX LP UGR 595X595 NWB4 840

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, ca. 3.600 lumen, 40W, power factor 0,95, Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) niet dimbaar, kleurtemperatuur 4000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. Temperatuurbereik -25°C / +35°C levensduur 25.000 uur (L70/B20) afmetingen 595 x 595 x 10 mm, gewicht 2,05 kg fabrikaat Duralamp code LP6060NWB4-UGR

Model	SLIMFLUX
Variant	SLIMFLUX
	LP6060NWB4-UGR
Artikelnummer	108810
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060NWB4-UGR
GTIN	08011905951276
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage	
Geschikt voor	Ja
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	Ja
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	Ja
inbouwmontage	
Geschikt voor	Nee
aanbouw	
Geschikt voor	Nee
lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldd	Ja
chermwerkplaats	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherm	Met poedercoating
ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	
gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorsc	Ja
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee

Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	IP43
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingst -25 - 35 °C emperatuur volgens IEC62722-2-1	
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorzieni ng geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	

plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Systeemvermogen, 40 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 90 lm/W
 Effectieve lichtstroom 3600 lm
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroomNee
 refgeling
 Breedte 595 mm
 Hoogte/diepte 10 mm
 Lengte 595 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 19
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur Nee
 regelbaar
 Lumen regelbaar Nee
 Stralingshoek Nee
 regelbaar
 Compatible met
 Casambi
 Voldoet aan min. EIA
 levensduurcriterium
 L90 (bij 50.000 uur bij
 tq = 25°C)
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024