



# TKF - VMVL 2X1,5 ZWART ECA

Soepele vinylmantelleiding VMVL (H05VV-F)  
2x1,5 mm<sup>2</sup> zwart CPR klasse: Eca

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 1014170221     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3130           |
| <b>Merk</b>                    | TKF            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 185650         |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182387211 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 2                   |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                             | 0                   |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                 |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                     | Ja                  |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Kleur PVC           |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              |                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> |                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     |                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     |                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     |                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     |                     |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          |                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   |                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   |                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   |                     |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens</b>                     | Eca                 |

**EN 13501-6**

**Buitendiameter circa** 7.5 mm

**Toegelaten** -5 - 80 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning** 300 V

**U0**

**Nominale spanning U** 500 V

**Geleidervorm** Rond

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024