



TKF - DETECTIELUSKABEL LI2YY 4X0,5

Detectieluskabel type LI2YY 4x0,5 mm²

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 1862090402 |
| Artikelkortingsgroep | 3125 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 100699 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182430276 |
| Besteleenheden | |

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Geleiderdiameter | 0.93 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering | Kleur |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
| Scherm (Buiten)mantelmateriaal | Nee PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Buitendiameter circa | 5.9 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -20 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 70 °C |
| Nominale spanning U₀ | 230 V |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 60 mm |
| Nominale spanning U | 400 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |

Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Gewicht 44 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 21-09-2024