



Wibre - ONDERWATER INBOUW 8XMPOW-LED 50GR RGB-CW ROND

Zwembadarmatuur 8 Multichip POW-LED, totaal 50W 12V-DC, RGB-CW - 6000K, 1160lm bij "cool-white", behuizing van RVS V4A, 316Ti 1.4571 "epolished" stralingshoek 50° symmetrisch, IP68 tot 5 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. 5 meter speciale onderwaterkabel 10x0,5mm² type 4.0202.00.41 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 110909
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0202.00.41

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Inbouwbreedte 0
Beschermingsgraad (IP) IP68
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Inbouw lengte 0
Armaturefficiëntie 0
Effectieve lichtstroom 0
Zonder dimfunctie Ja
Lichtsterkte 0
Totale harmonische vervorming (THD) 0
Inbouwhoogte/-diepte 84
Lichtstroom 1160 - 1160
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor
Met

aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal lichtbronnen 0

Lamphouder

Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Oppervlaktebescherming Overig

Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Materiaal afdekking Glas transparant

Geborsteld oppervlak Nee

Spanningstype

Nominale spanning 0 - 0 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel, gereedschap LED

besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Nee

Dimbaar

Verwisselbare voorschakelapparatuur

Dimmer 0-10 V

Dimmer 1-10 V

Dimbaar Dali-2

Dimmer DALI

Dimmer DMX

Dimmer DSI

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)

Dimmer LineSwitch

Dimmer

fabrikantspecifiek

Dimmer netspanning

modulatie

Dimmer

faseafsnijding

Dimmer

faseaansnijding

Dimmer

programmeerbaar

Dimmer RF

Dimmer Sine Wave

Reduction

Dimmer Touch and

Dim

Dimmer Zigbee

Dimmer met drukknop

Reflector Zonder

Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel

Lichtverdeling Symmetrisch

Kleur reflector

Stralingshoek Breedstralend 40-80°

Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens

EU regelgeving

2019/2015

Totale harmonische vervorming (THD) 0 %

Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C 0 %

omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 W
Lichtkleur	RGB
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurtemperatuur regelbaar	
Kleurweergave-index	
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 - 0 lm
Lumen regelbaar	
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Lengte	0 mm
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Buitendiameter	210 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	0

Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Aansluitwijze Overig
Armatuur met begrensde oppervlakte en temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
Met IFTTT ondersteuning
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Compatible met Apple HomeKit
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Compatible met Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 01-11-2024