



Eupen - VG-YMVKAS 2X 25 DCA-S2 KL2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s2,d2,a3 klasse 2 2x25 mm²

Artikelnummer	0840230212N
Artikelkortingsgroep	3008
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	S923061
GTIN	05413260692673

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	5.9 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	0.727 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Aderschermbewapening	
Glasvezelversterking	Nee
Met aardgeleider	
Binnenveldsturing	
Buitenveldsturing	
Schermbewapening	
Litze	
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleider doorsnede	0 mm ²
Nominale hulpgeleider doorsnede (AWG)	0
Concentrische	

geleider
 Nominale doorsnede 16 mm²
 concentrische
 geleider
 (Buiten)mantelmateriaal
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur Grijs
 Kabelgeometrie
 Geleidende coating (bescherm laag) Nee
 Geleider
 langswaterdicht
 Afscherming
 langswaterdicht
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Dca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse s2
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse d2
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse a3
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-1
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-2
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 24.4 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast

geplaatst	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Gewicht	1401 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 0 °C
kabel, flexibele montage	
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 0 °C
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U ₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	0 mm ²
bewapening	
UV-bestendig	
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Geschikt als installatiekabel	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Geschikt als middenspanningskabel	
Geschikt als hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	
Met knaagdierbescherming	
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud volgens BS 8434-2	
Functiebehoud volgens BS 8491	
Dit productblad is gegenereerd op 19-05-2024	