



TKF - RE-2X(ST)H PIMF 36X2X1,3 B2CA ZWART

Per paar en totaal afgeschermd, halogeenvrije
instrumentatiekabel type RE-2X(st)H PiMF
24x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:B2ca-
s1,d1,a1

Artikelnummer 111577
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 182329
fabrikant
GTIN 08713182334895

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.3 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	72
Aantal groepen getwist	36
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Samenslag	Lagen
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	38.2 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	290 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	2068 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 15-05-2024	