



Helukabel - TOPGEBER 512 PUR (3X(2X0,14)+2x0,5MM2

Hoogflexibele Feedback kabel type
TOPGEBER 512 PUR (3X(2X0,14)+2x0,5) mm²

Artikelnummer 101170
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 707400
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Nominale 0.14 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 6 = extra soepel
geleider
Aantal aders 6
Aderisolatie Polypropyleen
Adercodering Kleur
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
(Buiten)mantelmateriaal PUR (Polyurethaan)
al
Mantelkleur Groen
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 9 mm
Toegelaten -30 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024