

[illegible]

Artikelnummer	101282
Artikeltortingsgroep	4600
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer	04329001
fabrikant	

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Rookarm vlg.s. EN 61034-2	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
Samenstelling geleider	
Aantal strengen per geleider	0

Streng diameter 0
 Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
 20°C
 Aantal aders 0
 Aantal groepen 0
 getwist
 Afscherming groepen
 Getwist
 Afscherming
 collectief
 Aderisolatie
 Specificatie
 draadisolatie
 Adercodering volgens
 HD 308 S2
 Adercodering
 Met aardgeleider
 Litze
 Draagorgaan
 (Buiten)mantelmateriaal
 al
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Scherm
 Kabelgeometrie
 Vochtbarrière
 Beschermd tegen
 torderen
 Bewapening/armering
 Materiaal bewapening
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC

60811-404
Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U0
Nominale spanning U 0 V
Geleidervorm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024