

[illegible]

Artikelnummer	101340
Artikelkortingsgroep	4600
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer	04329004
fabrikant	

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Rookarm vlgs. EN 61034-2	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
Samenstelling geleider	
Aantal strengen per geleider	0

Streng diameter 0
 Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
 20°C
 Aantal aders 0
 Aantal groepen 0
 getwist
 Afscherming groepen
 Getwist
 Afscherming
 collectief
 Aderisolatie
 Specificatie
 draadisolatie
 Adercodering volgens
 HD 308 S2
 Adercodering
 Met aardgeleider
 Litze
 Draagorgaan
 (Buiten)mantelmateriaal
 al
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Scherm
 Kabelgeometrie
 Vochtbarrière
 Beschermd tegen
 torderen
 Bewapening/armering
 Materiaal bewapening
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC

60811-404	
Koudebestendig	
volgens EN	
60811-504+505+506	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede	0 mm ²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG)	0
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	0 - 0 °C
Nominale spanning U₀	0 V
Nominale spanning U	0 V
Geleidervorm	
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024	