



3F Filippi - GALASSIA 220 LED AB 4000 VS

Galassia 220 LED AB VS inbouw downlighter
voorzien van LED-module ca. 3.719 lumen,
4000K, 34,4W, 230V-50/60Hz, IK08,
ø226x151mm (ø x H) parabolische semi mat
aluminium reflector, beeldschermvriendelijk,
gesatineerd VS glazen afscherming in witte
ring, gegalvaniseerd stalen behuizing
afscherming geborgd en in lijn met de rand v.v.
anti-insecten oplossing, beschermingsklasse
IP20/IP44 Galassia 220 LED 4000 AB VS, code
37604 fabrikaat 3F Filippi

Model	GALASSIA
Artikelnummer	101482
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37604
GTIN	08015466125985

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse	
Dimmer GPRS	
Geschikt voor wandmontage	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Specifieke lichtstroom	0
Inbouwdiameter	0
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	

Geschikt voor plafond Ja
 bevestiging(montage)
 Geschikt voor
 spantenmontage(?)
 Geschikt voor podium
 -vloermontage
 Geschikt voor
 stroomrailmontage
 Geschikt voor
 klemmontage
 Geschikt voor
 kabelsysteem
 Verstelbaarheid
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Lichtbron
 Met lichtbron
 Geschikt voor aantal 0
 lichtbronnen
 Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Oppervlaktebescherm
 ing
 Kleur behuizing Wit
 Materiaal afdekking
 Geborsteld oppervlak
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling Symmetrisch
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving

2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	3961 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Breedte	226 mm
Hoogte/diepte	151 mm
Lengte	226 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouw lengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm

Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met begrensde oppervlakte
 temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiligingsschakelaar B16
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiligingsschakelaar C16
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens IEC 60695-2-11
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1
 Geschikt voor beeldschermwerkplaats
 Inbouw in geïsoleerd plafond,
 brandwerendheid "F met dak"
 Met IFTTT ondersteuning
 Consistente kleur (McAdam-ellips)
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Compatible met Apple HomeKit
 Bediening via Bluetooth
 Compatible met Google Assistant
 Compatible met Amazon Alexa
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024