



# Eldra - SIGN.KAB 2X2X0,8 AFG ROOD DCA-S3

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 2x2x0,8  
mm rood CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Model</b>                       | ELDSIG JY(st)Y Dca         |
| <b>Variant</b>                     | 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm<br>RD |
| <b>Artikelnummer</b>               | 0281630232                 |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>        | 3149                       |
| <b>Merk</b>                        | Eldra                      |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 40202.11390.0040.D         |
| <b>GTIN</b>                        | 08716286446181             |

## Specificaties

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bewapening</b>                                               | Nee                |
| <b>Kabeltype</b>                                                |                    |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                        | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                      | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                         | 0.8 mm             |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                           | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>AWG-maat</b>                                                 |                    |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                               | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                             | 4                  |
| <b>Aantal groepen</b>                                           | 2                  |
| <b>getwist</b>                                                  |                    |
| <b>Getwist</b>                                                  | Per twee           |
| <b>Aderisolatie</b>                                             | PVC                |
| <b>Specificatie<br/>draadisolatie</b>                           | Overig             |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>                       | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                             | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                                      | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>                                                | Lagen              |
| <b>Afscherming<br/>collectief</b>                               | Folie              |
| <b>Overlangs</b>                                                | Nee                |
| <b>waterdichte kabel</b>                                        |                    |
| <b>Dwars waterdichte<br/>kabel</b>                              | Nee                |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>           | Nee                |
| <b>Type keuring voor<br/>verwerking in<br/>aarde/ondergrond</b> |                    |
| <b>Chemische<br/>bescherming</b>                                | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                  | PVC                |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>                         | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                              | Rood               |
| <b>Bewapening/armering</b>                                      | Zonder             |
| <b>Materiaal bewapening</b>                                     |                    |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                           | Rond               |

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                                | Dca                      |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                                           | s3                       |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>                       | d2                       |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                                    | a3                       |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                                                        | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                                         | Nee                      |
| <b>Brandvertraging</b>                                                                          | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                                                                 | Nee                      |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                                                                | Nee                      |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                                      | Nee                      |
| <b>Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404</b>                                           | Nee                      |
| <b>Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331</b>                                                           | Nee                      |
| <b>Functiebehoud Buitendiameter circa</b>                                                       | Zonder 6.8 mm            |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>                    | 0 mm                     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>                           | 0 mm                     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>                         | 0 mm                     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                                    | 0 - 0 °C                 |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                                        | -20 - 70 °C              |
| <b>Categorie NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)</b> | Zonder 0 %               |
| <b>UV-bestendig</b>                                                                             | Nee                      |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                                                   | Nee                      |
| <b>Scheidingsklasse volgens EN 50174-2</b>                                                      |                          |
| <b>Geschikt als telefoonkabel</b>                                                               | Nee                      |
| <b>Geschikt als computer data kabel</b>                                                         | Nee                      |
| <b>Geschikt als signaalkabel</b>                                                                | Ja                       |
| <b>Gewicht</b>                                                                                  | 0 kg/km                  |
| <b>Compatibel met</b>                                                                           |                          |

**Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483**

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024