



# Eldra - SIGN.KAB 1X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S3

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDSIG JY(st)Y Dca      |
| <b>Variant</b>                 | 1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm GY |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0280630132              |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 3149                    |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                   |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40202.01370.0146.D      |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286445641          |

## Specificaties

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Functiebehoud</b>                                  | Zonder                   |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                       | Nee                      |
| <b>Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404</b> | Nee                      |
| <b>Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331</b>                 | Nee                      |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>              | Nee                      |
| <b>Bewapening</b>                                     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging</b>                                | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Kabeltype</b>                                      |                          |
| <b>Geleidermateriaal</b>                              | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                            | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                               | 0.8 mm                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                     | 0 mm <sup>2</sup>        |
| <b>AWG-maat</b>                                       |                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                         | Klasse 1 = massief       |
| <b>Aantal aders</b>                                   | 2                        |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                         | 1                        |
| <b>Getwist</b>                                        | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                   | PVC                      |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                     | Overig                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                 | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                   | Kleur                    |
| <b>Afscherming groepen</b>                            | Zonder                   |
| <b>Samenslag</b>                                      | Lagen                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                         | Folie                    |
| <b>Overlangs</b>                                      | Nee                      |
| <b>waterdichte kabel</b>                              |                          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                        | Nee                      |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>         | Nee                      |
| <b>Type keuring voor</b>                              |                          |

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| verwerking in<br>aarde/ondergrond                                              |               |
| Chemische<br>bescherming<br>(Buiten)mantelmateriaal                            | Zonder<br>PVC |
| Specificatie<br>mantelmateriaal                                                | Overig        |
| Mantelkleur                                                                    | Grijs         |
| Bewapening/armering                                                            | Zonder        |
| Materiaal bewapening                                                           |               |
| Kabelgeometrie                                                                 | Rond          |
| Brandvertraging<br>volgens IEC 60332-1-2                                       |               |
| Brandvertraging<br>volgens IEC<br>60332-3-21 (Cat A F/R)                       |               |
| Brandvertraging<br>volgens IEC<br>60332-3-22 (Cat A)                           |               |
| Brandvertraging<br>volgens IEC<br>60332-3-23 (Cat B)                           |               |
| Brandvertraging<br>volgens IEC<br>60332-3-24 (Cat C)                           |               |
| Brandvertraging<br>volgens IEC<br>60332-3-25 (Cat D)                           |               |
| Rookarm vlgs. IEC<br>61034-2                                                   | Nee           |
| Halogeenvrij volgens<br>IEC 60754-1                                            |               |
| Halogeenvrij volgens<br>IEC 60754-2                                            | Nee           |
| Halogeenvrij volgens<br>IEC 60754-3                                            |               |
| Euroklasse<br>brandgedrag volgens<br>EN 13501-6                                | Dca           |
| Euroklasse<br>rookontwikkeling<br>volgens EN 13501-6                           | s3            |
| Euroklasse<br>brandende vallende<br>druppels/deeltjes<br>volgens EN 13501-6    | d2            |
| Euroklasse<br>corrosiviteit/<br>zuurgraad volgens EN<br>13501-6                | a3            |
| Funktiebehoud<br>volgens IEC 60331-23                                          |               |
| Oliebestendig<br>volgens IEC<br>60811-404                                      | Nee           |
| Buitendiameter circa                                                           | 4.8 mm        |
| Min. toegelaten<br>buigingsstraal,<br>flexibele inzet met<br>coulissegeleiding | 0 mm          |
| Min. toegelaten<br>buigingsstraal,<br>flexibele inzet/vrije<br>beweging        | 0 mm          |
| Min. toegelaten<br>buigingsstraal,<br>stationaire inzet/vast<br>geplaatst      | 0 mm          |
| Toegelaten<br>buitentemperatuur<br>kabel, flexibele                            | 0 - 0 °C      |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| montage                                      |             |
| Toegelaten                                   | -20 - 70 °C |
| buitentemperatuur                            |             |
| kabel, vaste montage                         |             |
| Categorie                                    | Zonder      |
| NVP-waarde (nominal                          | 0 %         |
| velocity of                                  |             |
| propagation -                                |             |
| nominale voortplantin                        |             |
| gssnelheid)                                  |             |
| UV-bestendig                                 | Nee         |
| Gecertificeerd voor                          | Nee         |
| scheepsapplicaties                           |             |
| Scheidingsklasse                             |             |
| volgens EN 50174-2                           |             |
| Geschikt als                                 | Nee         |
| telefoonkabel                                |             |
| Litze                                        |             |
| Geschikt als                                 | Nee         |
| computer data kabel                          |             |
| Leidingbreedte ca.                           | 0 mm        |
| Geschikt als                                 | Ja          |
| signaalkabel                                 |             |
| Leidinghoogte ca.                            | 0 mm        |
| Gewicht                                      | 0 kg/km     |
| Golfweerstand,                               | 0 Ohm       |
| impedantie                                   |             |
| Max. treksterkte                             | 0 kN        |
| tijdens aanleggen                            |             |
| Nominale spanning U                          | 0 V         |
| Met knaagdierbescher                         |             |
| ming                                         |             |
| Funktiebehoud                                |             |
| volgens DIN 4102-12                          |             |
| Compatibel met                               |             |
| Grade2TV volgens XP-                         |             |
| C 90-483                                     |             |
| Compatibel met                               |             |
| Grade3TV volgens XP-                         |             |
| C 90-483                                     |             |
| Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024 |             |