



Eldra - SIGN.KAB 1X2X1 ROOD CCA HV

Halogeenvrije signaalkabel 1x2x1 mm rood
CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

Model	ELDSIG-H Signaalkabel Cca
Variant	2 x 1 mm ² RD
Artikelnummer	0251140233
Artikeltortingsgroep	3147
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40120.10962.0040.C
GTIN	08716286431835
Specificaties	

Functiebehoud	Zonder
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Olieresistent(bestendi g) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Bewapening	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Kabeltype	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Overig
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische	Zonder

bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie	PE
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Rood
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging	
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	Ja
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Ja
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funktiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Buitendiameter circa	5.3 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 70 °C
buitentemperatuur	

kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Litze	
Geschikt als computer data kabel	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Geschikt als signaalkabel	Ja
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Golfweerstand, impedantie	0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescherming	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	