



# Eldra - SIGN.KAB 8X0,8 GRIJS CCA HV

Halogeenvrije signaalkabel 8x0,8 mm grijs CPR  
klasse: Cca-s1,d1,a1

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDSIG-H<br>Signaalkabel Cca |
| <b>Variant</b>                 | 8 x 0,8 mm GY                |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0212130833                   |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3145                         |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                        |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40120.10824.0129.C           |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286431293               |
| <b>Specificaties</b>           |                              |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Nee                |
| <b>Kabeltype</b>                                        |                    |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.8 mm             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                    |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 8                  |
| <b>Aantal groepen</b>                                   | 0                  |
| <b>getwist</b>                                          |                    |
| <b>Getwist</b>                                          | Overig             |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine        |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | PE                 |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen              |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Zonder             |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                    |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee                |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                    |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | Polyolefine        |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | PE                 |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Grijs              |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder             |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                    |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond               |
| <b>Euroklasse</b>                                       | Cca                |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                   |                    |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Euroklasse</b>             | s1                          |
| <b>rookontwikkeling</b>       |                             |
| <b>volgens EN 13501-6</b>     |                             |
| <b>Euroklasse</b>             | d1                          |
| <b>brandende vallende</b>     |                             |
| <b>druppels/deeltjes</b>      |                             |
| <b>volgens EN 13501-6</b>     |                             |
| <b>Euroklasse</b>             | a1                          |
| <b>corrosiviteit/</b>         |                             |
| <b>zuurgraad volgens EN</b>   |                             |
| <b>13501-6</b>                |                             |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>   | Ja                          |
| <b>EN 60754-1/2</b>           |                             |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>   | Ja                          |
| <b>IEC 60754-2</b>            |                             |
| <b>Brandvertraging</b>        | Volgens IEC/EN<br>60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlgs. EN</b>       | Ja                          |
| <b>61034-2</b>                |                             |
| <b>Rookarm vlgs. IEC</b>      | Ja                          |
| <b>61034-2</b>                |                             |
| <b>Oliebestendig</b>          |                             |
| <b>volgens IEC</b>            |                             |
| <b>60811-404</b>              |                             |
| <b>Olieresistent(bestendi</b> |                             |
| <b>g) volgens IEC</b>         |                             |
| <b>60811-404</b>              |                             |
| <b>Isolatiebehoud vlgs.</b>   |                             |
| <b>IEC 60331</b>              |                             |
| <b>Functiebehoud</b>          | Zonder                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 6.9 mm                      |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm                        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |                             |
| <b>flexibele inzet met</b>    |                             |
| <b>coulissegeleiding</b>      |                             |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm                        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |                             |
| <b>flexibele inzet/vrije</b>  |                             |
| <b>beweging</b>               |                             |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 0 mm                        |
| <b>buigingsstraal,</b>        |                             |
| <b>stationaire inzet/vast</b> |                             |
| <b>geplaatst</b>              |                             |
| <b>Toegelaten</b>             | -5 - 50 °C                  |
| <b>buitentemperatuur</b>      |                             |
| <b>kabel, flexibele</b>       |                             |
| <b>montage</b>                |                             |
| <b>Toegelaten</b>             | -20 - 70 °C                 |
| <b>buitentemperatuur</b>      |                             |
| <b>kabel, vaste montage</b>   |                             |
| <b>Categorie</b>              | Zonder                      |
| <b>NVP-waarde (nominal</b>    | 0 %                         |
| <b>velocity of</b>            |                             |
| <b>propagation -</b>          |                             |
| <b>nominale voortplantin</b>  |                             |
| <b>gssnelheid)</b>            |                             |
| <b>UV-bestendig</b>           | Nee                         |
| <b>Gecertificeerd voor</b>    | Nee                         |
| <b>scheepsapplicaties</b>     |                             |
| <b>Scheidingsklasse</b>       |                             |
| <b>volgens EN 50174-2</b>     |                             |
| <b>Geschikt als</b>           | Nee                         |
| <b>telefoonkabel</b>          |                             |
| <b>Geschikt als</b>           | Nee                         |
| <b>computer data kabel</b>    |                             |
| <b>Geschikt als</b>           | Ja                          |
| <b>signaalkabel</b>           |                             |
| <b>Gewicht</b>                | 0 kg/km                     |
| <b>Compatibel met</b>         |                             |
| <b>Grade2TV volgens XP-</b>   |                             |
| <b>C 90-483</b>               |                             |
| <b>Compatibel met</b>         |                             |

