



Eldra - SIGN.GROND.KAB 2X2X0,8 DCA-S3 GROEN

Afgeschermd signaalgrondkabel type VO-JY(st)Y 2x2x0,8 mm groen CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	ELDSIG VO-JY(st)Y Dca
Variant	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm GN
Artikelnummer	0310630232
Artikeltortingsgroep	3155
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40301.12322.0111.D
GTIN	08716286446846

Specificaties

Functiebehoud	Zonder
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Bewapening	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Kabeltype	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse	Ja

installatie	
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie	Overig
Mantelkleur	Groen
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening	Staal
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	10.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C

buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	Nee
telefoonkabel	
Litze	
Geschikt als	Nee
computer data kabel	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Geschikt als	Ja
signaalkabel	
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Golfweerstand,	0 Ohm
impedantie	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescher	
ming	
Funktiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Compatibel met	
Grade2TV volgens XP-	
C 90-483	
Compatibel met	
Grade3TV volgens XP-	
C 90-483	
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	