



Nexans - YMVK 3X 70 DCA-S3 KL2

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 2
3G70 mm²

Artikelnummer	0800260342
Artikelkortingsgroep	3005
Merk	Nexans
Artikelnummer fabrikant	10514611
GTIN	05413404298600

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	70 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	0.268 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	3
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Aderscherm	Nee
Glasvezelelement	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermbewapening	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Concentrische geleider	Zonder
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal	Nee PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN	a3

13501-6
Halogeenvrij volgens Nee
EN 60754-1/2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24
Rookarm vlgs. EN Ja
61034-2
Rookarm vlgs. IEC Nee
61034-2
Isolatiebehoud vlgs. Nee
IEC 60331
Isolatiebehoud Zonder
Functiebehoud Zonder
Olieresistent(bestendi Nee
g) volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 27.8 mm
Max. toelaatbare 90 °C
geleidertemperatuur
Toegelaten 0 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024