



Eupen - NEOPREEN 5X 35 H07RN-F MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 5G35 mm²

Artikelnummer 2624240511
Artikeltortingsgroep 3900
Merk Eupen
Artikelnummer N167006
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	35 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C	0.554 Ohm/km
Aantal aders	5
Aantal groepen getwist	0
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Ja
Litze	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Rubber (CPE/CSP)
Mantelkleur	Zwart
Scherm	
Kabelgeometrie	Rond
Vochtbarrière	
Beschermd tegen torderen	Nee
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC	

60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Eca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig Ja
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig Ja
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpgeleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Buitendiameter circa 38.2 mm
 Toegelaten -25 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -25 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 450 V
 U₀
 Nominale spanning U 750 V
 Geleidervorm Rond
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Max. toelaatbare 0 °C
 geleidertemperatuur
 Gewicht 2850 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024