



Nexans - NEOPREEN 4X 1 H07RN-F MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 4G1 mm²

Artikelnummer 2624140441
Artikeltortingsgroep 3901
Merk Nexans
Artikelnummer 10007916
fabrikant
GTIN 03427680019004

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 19.5 Ohm/km
Aantal aders 4
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Rubber
Specificatie draadisolatie Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
Litze Nee
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Rubber
Specificatie mantelmateriaal Chloropreen rubber
Mantelkleur Zwart
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermde tegen torderen Nee
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Rookarm vlg. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens Nee

IEC 60754-3		
Euroklasse	Eca	
brandgedrag volgens EN 13501-6		
Euroklasse	Zonder	
rookontwikkeling volgens EN 13501-6		
Euroklasse	Zonder	
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6		
Euroklasse	Zonder	
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6		
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja	
Leidingbreedte ca.	11.9 mm	
Leidinghoogte ca.	11.9 mm	
Buitendiameter circa	11.9 mm	
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	71.4 mm	
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	35.7 mm	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 60 °C	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 55 °C	
Nominale spanning U₀	450 V	
Nominale spanning U	750 V	
Geleidervorm	Rond	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	85 °C	
Gewicht	141 kg/km	
Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024		